

TRAFILTUBI

STOCK TUBES / TUBI PRONTI

CONSEGNE IMMEDIATE ANCHE AL DETTAGLIO

25CrMo4 NBK < qualità e TT > **15CDV6 NBK**

EN 10305-1 25CD4S/AIR 9160C		< standard > peso metrico	15CDV6 /1.7734.5 AIR 9160C/LN9369	
diametro mm Ø	spessore mm thickness	Kg/mt	diametro mm Ø	spessore mm thickness
8	1,00	0,17		
10	1,00	0,22	10	1,00
12	1,00	0,27	12	1,00
14	1,00	0,32	14	1,00
14	2,00	0,59		
16	1,00	0,37	16	1,00
16	1,50	0,54		
18	1,00	0,42	18	1,00
18	1,50	0,61		
19	1,50	0,65		
20	1,00	0,47		
20	1,50	0,68	20	1,50
20	2,00	0,89	20	2,00
22	1,00	0,52		
22	1,50	0,76	22	1,50
25	1,00	0,59		
25	1,50	0,87	25	1,50
25	2,00	1,13	25	2,00
25	2,50	1,39		
28	1,50	0,98	28	1,50
28	2,00	1,28	28	2,00
30	1,00	0,71		
30	1,50	1,05		
30	2,00	1,38	30	2,00
32	1,00	0,76		
32	1,50	1,13	32	1,50
32	2,00	1,48	32	2,00
35	1,00	0,84		
35	1,50	1,24	35	1,50
35	2,00	1,63	35	2,00
40	1,00	0,96	40	1,00
40	1,50	1,42		
40	2,00	1,87	40	2,00
45	1,50	1,61	45	1,50
45	2,50	2,62		
50	2,00	2,37	50	2,00